

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**1.1 Termékazonosító**

Kémiai/kereskedelmi név: AquaStop Bitumen 2K® Flex, B komponens – por

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználások: portlandcementet tartalmazó kötőgyorsító. Kétkomponensű, tixotróp, rugalmas bitumenes vízszigetelő masszához.

Ellenjavallt felhasználások: A felhasználást a fent megadott alkalmazásokra kell korlátozni.

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó: TRUMF sanace s.r.o.

Székhely: Blatnická 14, 155 21 Praha, Cseh Köztársaság

Azonosító szám (IČO): 24271268

Telefon: +420 235 312 000

Web: <http://www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz> — magyar webáruház: <https://aquastop-cream.hu>

E-mail: service@aquastop-cream.hu

A biztonsági adatlap kidolgozója: TRUMF sanace s.r.o.

1.4 Sürgősségi telefonszám

Magyarország: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ), 1097 Budapest, Albert Flórián út 2–6. Éjjel-nappal ingyenesen hívható sürgősségi telefonszám: +36 80 20 11 99.

A gyártó országában (Cseh Köztársaság): Toxikologické informační středisko (Toxikológiai Információs Központ), Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2; tel.: +420 224 919 293 vagy +420 224 915 402, www.tis-cz.cz

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:

- Súlyos szemkárosodás, 1. kategória; H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- Bőrirritáció, 2. kategória; H315 Bőrirritáló hatású.
- Bőrszenzibilizáció, 1. kategória; H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória; H335 Légúti irritációt okozhat.

2.2 Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint:

Veszélyt jelző piktogramok: GHS05 (maró anyagok), GHS07 (felkiáltójel)

Figyelmeztetés: VESZÉLY

Tartalmaz: portlandcement

H-mondatok: H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat.

P-mondatok: P260 Ne lélegezze be a port. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő használata kötelező. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként, a hatályos előírásoknak megfelelően.

Kiegészítő információk: nincsenek.

2.3 Egyéb veszélyek

A termék nem tartalmaz SVHC anyagot. A keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt összetevőt. A termék nem tartalmaz endokrin károsító tulajdonságú anyagot 0,1 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk**3.2 Keverékek**

Összetevő neve	Tartalom (tömeg%)	CAS / EINECS / Index / Reg. szám	Osztályozás az 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint
portlandcement	20 – 25	CAS: 65997-15-1 EINECS: 266-043-4 Index: – Reg.: –	Eye Dam. 1, H318 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 STOT SE 3, H335

A H-mondatok teljes szövege a 16. szakaszban található.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések**4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Általános útmutató: Normál körülmények között egyéni légzésvédő eszköz nem szükséges. Kerülni kell a nedves termékkel való érintkezést. Egészségi panaszok jelentkezése esetén, kétség esetén, valamint véletlen lenyeléskor és szembe kerüléskor mindig azonnal forduljon orvoshoz, és adja át neki a jelen biztonsági adatlap információit.

Belélegzés esetén: Az expozíciót meg kell szakítani. Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, nyugalomban és melegen kell tartani. Ha az érintett rosszul érzi magát, mindig orvoshoz kell fordulni.

Bőrrel való érintkezés esetén: A szennyezett ruházatot le kell venni, és újbóli használat előtt ki kell mosni. Az érintett bőrfelületet vízzel le kell mosni. Ha irritáció jelentkezik, orvoshoz kell fordulni.

Szembe kerülés esetén: A kontaktlencsákat – ha vannak – óvatosan el kell távolítani, majd a szemet tágra nyitva, a belső szemzugtól a külső felé haladva, a szemhéjak alatt is, tiszta vízzel legalább 15 percen át öblíteni kell. A panaszok fennmaradása esetén orvoshoz kell fordulni. Orvosi segítséget kell kérni.

Lenyelés esetén: A száját vízzel ki kell öblíteni. Hánytatni tilos. Eszméletlen vagy görcsölő személynek soha nem szabad semmit száján át adni.

Az elsősegélynyújtók védelme: Az elsősegélynyújtás során mindenekelőtt a segítségnyújtó és a sérült biztonságát kell biztosítani.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Allergiás bőrreakciót válthat ki.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Dekontamináció. Tüneti kezelés. A tüneteknek megfelelően kell eljárni. Tartós egészségi panaszok, lenyelés vagy szembe kerülés esetén orvosi segítséget kell kérni.

5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések**5.1 Oltóanyag**

Megfelelő oltóanyag: A termék nem éghető. Az oltóanyagot a környezet tüzéhez kell igazítani.

Alkalmatlan oltóanyag: A termék nem éghető.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A termék nem éghető.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

A füstnek vagy gőzöknek kitett beavatkozó egységeket légzés- és szemvédő eszközökkel kell ellátni. Zárt térben történő beavatkozáskor izolációs légzőkészüléket kell használni. Az oltóvizet elkülönítve kell gyűjteni, és meg kell akadályozni, hogy a vizekbe vagy a talajba jusson.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén**6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**

Megfelelő védőruházatot kell viselni, a szennyezett ruházatot le kell cserélni. Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést, valamint a ruházat és a lábbeli szennyeződését. Meg kell akadályozni a porképződést. Kerülni kell a por belélegzését. Be kell tartani az általános higiéniai alapelveket. A munka után alaposan kezét kell mosni. Gondoskodni kell az érintett terület szellőztetéséről. A mentési munkákban részt nem vevő személyeket biztonságos távolságba kell küldeni.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Meg kell akadályozni a környezetbe jutást, a felszíni vizekbe, a csatornahálózatba, az altalajba és a talajba kerülést. Csatornába vagy vízfolyásba jutás esetén haladéktalanul értesíteni kell annak üzemeltetőjét, a rendőrséget, a tűzoltóságot, illetve az illetékes környezetvédelmi hatóságot.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Kiömlés esetén a szennyezést körül kell határolni, és ha lehetséges, a terméket mechanikusan el kell távolítani. A maradékot vagy a kisebb mennyiséget fel kell seperni, megfelelő, jelölt edénybe kell helyezni, és a hatályos előírásoknak megfelelően ártalmatlanításra át kell adni.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Lásd a 7., 8. és 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás**7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Kerülni kell a bőrrel és szemmel való érintkezést. Megfelelő egyéni védőeszközöket kell használni. Csak jól szellőző, friss levegő utánpótlással rendelkező vagy megfelelő szellőztetésű helyen szabad használni. Munka közben tilos enni,

inni és dohányozni. A munka befejezése után kezet kell mosni. A szennyezett munkaruhát nem szabad a munkahelyről elvinni. Be kell tartani a munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírásokat.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Jól lezárt eredeti csomagolásban, száraz, hűvös és jól szellőző helyen kell tárolni. Gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről vagy elszívásról. Meg kell akadályozni a porképződést. Intézkedéseket kell tenni az elektrosztatikus feltöltődés ellen. Az előírt védőeszközöket kell használni. Munka közben tilos enni, inni és dohányozni. Be kell tartani az általános higiéniai alapelveket. Meg kell akadályozni a csatornahálózatba, a felszíni és felszín alatti vizekbe, valamint a talajba jutást. Élelmiszerrel, takarmánnyal és gyógyszerekkel elkülönítve tartandó.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Lásd az 1.2 alszakaszt.

8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés / egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Expozíciós határértékek: Magyarországon a munkahelyi légtérben megengedett határértékeket az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet állapítja meg. A rendelet szerint a cementporra mint döntően nem specifikus hatású (inert) porra vonatkozó megengedett koncentráció:

Anyag	CAS	Megengedett koncentráció (mg/m ³)
cement (por, döntően nem specifikus hatású)	65997-15-1	10 (belélegezhető frakció)

A keverék összetevőire DNEL- és PNEC-értékek nem kerültek meghatározásra.

8.2 Az expozíció elleni védekezés

Műszaki intézkedések: A műszaki intézkedések és a megfelelő munkamódszerek elsőbbséget élveznek az egyéni védőeszközökkel szemben. Be kell tartani az általános higiéniai alapelveket. Munka közben tilos enni, inni és dohányozni. A munkaszünet előtt és a munka után meleg vízzel és szappannal kezet kell mosni, majd regeneráló krémmel ápolni.

Légutak védelme: Az expozíciós határértékek túllépése, illetve porképződés esetén megfelelő szűrőbetéttel ellátott álarcot kell használni (ABEK típus – MSZ EN 14387+A1, gázszűrők és kombinált szűrők; P típus – MSZ EN 143, részecskeszűrők; FFP3/FFP2 típus – MSZ EN 149+A1, részecskeszűrő félálarcok).

Kézvédelem: Védőkesztyű (MSZ EN 374). Be kell tartani a gyártó pontos utasításait, beleértve a használati időt is. A sérült kesztyűt ki kell cserélni.

Szem- és arcvédelem: Oldalvédővel ellátott védőszemüveg vagy arcvédő (MSZ EN 166).

Bőrvédelem: Munkaruházat (MSZ EN ISO 13688) és munkalábbeli (MSZ EN ISO 20347).

Hőveszély: Nem áll rendelkezésre adat.

A környezeti expozíció korlátozása: Kerülni kell a szükségtelen környezetbe jutást. A csomagolást gondosan lezárva kell tárolni.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

Halmazállapot	szilárd anyag (por)
Szín	Nem áll rendelkezésre adat.
Szag	Nem áll rendelkezésre adat.
Szagküszöbérték	Nem áll rendelkezésre adat.
pH	Nem áll rendelkezésre adat.
Olvadáspont/fagyáspont (°C)	Nem áll rendelkezésre adat.
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány (°C)	Nem áll rendelkezésre adat.
Lobbanáspont (°C)	Nem áll rendelkezésre adat.
Párolgási sebesség	Nem áll rendelkezésre adat.
Tűzveszélyesség (szilárd, gáz, folyadék)	Nem áll rendelkezésre adat.
Alsó és felső robbanási határérték	Nem áll rendelkezésre adat.
Gőznyomás (20 °C)	Nem áll rendelkezésre adat.
Gőznyomás (50 °C)	Nem áll rendelkezésre adat.
Relatív gőzsűrűség	Nem áll rendelkezésre adat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és az (EU) 2020/878 bizottsági rendelet szerint

AquaStop Bitumen 2K® Flex — B komponens – por

Verzió: 3.0 (HU)

Kiadás dátuma: 2023. 06. 22.

Sűrűség és/vagy relatív sűrűség (g/cm ³ , 20 °C)	1,4
Oldhatóság (20 °C)	vízben oldhatatlan
Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log érték)	Nem áll rendelkezésre adat.
Öngyulladás hőmérséklet (°C)	Nem áll rendelkezésre adat.
Bomlási hőmérséklet (°C)	Nem áll rendelkezésre adat.
Kinematikai viszkozitás	Nem áll rendelkezésre adat.
Törésmutató (20 °C)	Nem áll rendelkezésre adat.
Oxidáló tulajdonságok	Nem áll rendelkezésre adat.
Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem áll rendelkezésre adat.
VOC-tartalom (%)	Nem áll rendelkezésre adat.
Szárazanyag-tartalom	Nem áll rendelkezésre adat.

9.2 Egyéb információk

9.2.1 A fizikai veszélyességi osztályokkal kapcsolatos információk: A termék nem rendelkezik fizikai veszélyességgel. Mechanikai érzékenység, öngyorsuló polimerizáció hőmérséklete, robbanásveszélyes por-levegő keverék képződése, sav-/lúgtartalék: nem áll rendelkezésre adat.

9.2.2 További biztonsági jellemzők: Párolgási sebesség, elegyíthetőség, vezetőképesség, maró hatás, gázosztály, redoxpotenciál, gyökképző potenciál, fotokatalitikus tulajdonságok: nem áll rendelkezésre adat.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség: Rendeltetésszerű felhasználási körülmények között veszélyes reakció nem várható.

10.2 Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: Veszélyes reakciók nem ismertek.

10.4 Kerülendő körülmények: Be kell tartani a 7. szakaszban meghatározott kezelési és tárolási feltételeket.

10.5 Nem összeférhető anyagok: Nem áll rendelkezésre adat.

10.6 Veszélyes bomlástermékek: Veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk**11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információk****A keverék:**

Akut toxicitás	A termék nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció	Súlyos szemkárosodást okoz.
Bőrmarás/bőrirritáció	Bőrirritáló hatású.
Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
STOT – egyszeri expozíció	Légúti irritációt okozhat.
STOT – ismétlődő expozíció	A termék nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.
Rákkeltő hatás	A termék nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.
Csírsejt-mutagenitás	A termék nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.
Reprodukciós toxicitás	A termék nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.
Aspirációs veszély	A termék nem felel meg az osztályozási kritériumoknak.

11.2 Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk

Endokrin károsító tulajdonságok: a termék nem tartalmaz endokrin károsító anyagot 0,1 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban. További adat nem áll rendelkezésre.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk**12.1 Toxicitás**

A termék vízben átmeneti pH-emelkedést okoz, ami (a termék mennyiségétől függően) veszélyt jelenthet a vízi szervezetekre. A cement vízzel való reakcióját követően a termék nem jelent veszélyt a vízi szervezetekre.

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság: Nem áll rendelkezésre adat.

12.3 Bioakkumulációs képesség: Nem áll rendelkezésre adat.

12.4 Talajban való mobilitás: A termék olyan anyagokat tartalmaz, amelyek kis mértékben, rövid ideig vízben oldódnak és vándorolhatnak. Mivel azonban vízzel és szén-dioxiddal reakcióba lépnek, mobilitásuk rövid ideig tart. Pontos értékek nem állnak rendelkezésre.

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: A keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB anyagként értékelt összetevőt.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok: A termék nem tartalmaz endokrin károsító anyagot 0,1 tömegszázalékos vagy azt meghaladó koncentrációban.

12.7 Egyéb káros hatások: Nem áll rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

A hulladékkezelést befolyásoló fizikai/kémiai tulajdonságok: Nem áll rendelkezésre adat.

A hulladék csatornahálózaton keresztüli ártalmatlanításának tilalma: Meg kell akadályozni a hulladék vízbe/talajba/csatornába jutását. Kiömlés esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

Különleges óvintézkedések a hulladékkezelés során: Az időjárási hatásoktól védeni kell. A hatályos jogszabályoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

A hulladék azonosító kódja (anyag/keverék) a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerint: 17 06 03* – egyéb szigetelőanyag, amely veszélyes anyagból áll vagy azt tartalmaz

A csomagolási hulladék azonosító kódja: 15 01 10* – veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

A hulladék (anyag/keverék) ajánlott ártalmatlanítása: A hulladékokra vonatkozó hatályos jogszabályoknak (2012. évi CLXXXV. törvény, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) megfelelően kell ártalmatlanítani. A keverék maradékait jelölt edényekben kell gyűjteni, és veszélyes hulladék kezelésére jogosult szervezetnek kell átadni. Megfelelő ártalmatlanítási mód: veszélyeshulladék-égetőben történő elégetés. Ha lehetséges, a terméket regenerálni kell.

A szennyezett csomagolás ajánlott ártalmatlanítása: Az üres csomagolást a hulladék termelőjének a hulladékokra vonatkozó hatályos jogszabályok szerint kell ártalmatlanítania. Tökéletes kitisztítás után a csomagolás azonos célra másodnyersanyagként felhasználható. Ajánlott ártalmatlanítási mód: újrahasznosítás, veszélyeshulladék-égetőben történő elégetés vagy veszélyeshulladék-lerakóban történő elhelyezés.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

A termék a szállítás szempontjából (ADR/RID közúti/vasúti, IMDG tengeri, ICAO/IATA légi szállítás) nem minősül veszélyes árunak.

14.1 UN-szám vagy azonosító szám: –

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: –

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok): –

14.4 Csomagolási csoport: –

14.5 Környezeti veszélyek: –

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: –

14.7 Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Nem alkalmazandó.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Vonatkozó magyar jogszabályok (a mindenkor hatályos változatukban, a végrehajtási rendeleteikkel együtt):

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
- 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről
- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről
- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól
- 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

Vonatkozó uniós jogszabályok:

- 1272/2008/EK rendelet (CLP) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról

- 1907/2006/EK rendelet (REACH) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
- (EU) 2020/878 bizottsági rendelet a biztonsági adatlapok követelményeiről

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Nem készült.

16. SZAKASZ: Egyéb információk**A 3. szakaszban feltüntetett osztályozások és veszélyességi osztályok teljes szövege:**

- Eye Dam. 1 – Súlyos szemkárosodás, 1. kategória
- STOT SE 3 – Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória
- Skin Irrit. 2 – Bőrirritáció, 2. kategória
- Skin Sens. 1 – Bőrszenzibilizáció, 1. kategória

H-mondatok:

- H315 Bőrirritáló hatású.
- H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- H335 Légúti irritációt okozhat.

Rövidítések:

ADN – veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás

ADR – veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás

CAS – Chemical Abstracts Service

DNEL – származtatott hatásmentes szint (derived no-effect level)

EC50 – hatásos koncentráció a vizsgált egyedek 50%-ánál (effect concentration for 50%)

EINECS – Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke

IATA – Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség

ICAO – a veszélyes áruk biztonságos légi szállítására vonatkozó műszaki utasítások

IMDG – veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata

LC50 – halálos koncentráció a vizsgált egyedek 50%-ánál (lethal concentration for 50%)

LD50 – halálos dózis a vizsgált egyedek 50%-ánál (lethal dose for 50%)

NOAEL – megfigyelhető káros hatást nem okozó szint (no observable adverse effect level)

NOEC – megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció (no observable effect concentration)

ÁK-érték – megengedett átlagos koncentráció a munkahelyi légtérben (8 órás műszak)

CK-érték – megengedett csúcskoncentráció a munkahelyi légtérben (rövid ideig tartó expozíció)

PBT – perzisztens, bioakkumulatív, mérgező

PNEC – becsült hatásmentes koncentráció (predicted no-effect concentration)

RID – veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat

SCL – egyedi koncentrációs határérték (specific concentration limit)

STOT – célszervi toxicitás

SVHC – különös aggodalomra okot adó anyag

VOC – illékony szerves vegyületek

vPvB – nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

Változások az előző verzióhoz képest:

Az összetétel módosítása, az osztályozásra és a címkézésre nincs hatással. Ez a revízió a 2017. 05. 30-i 2. verziót követi, és összhangban van az 1907/2006/EK (REACH) rendelettel. A revízióhoz felhasznált anyagok: a gyártótól származó információk, CASEC adatbázis. Az osztályozás számítási módszerrel készült.

Képzési útmutató:

A veszélyes anyagokkal érintkezésbe kerülő munkavállalókat a szükséges mértékben meg kell ismertetni ezen anyagok hatásaival, a velük való bánásmóddal és a védőintézkedésekkel. Meg kell ismertetni továbbá az elsősegélynyújtás alapelveit, a szükséges kármentesítési eljárásokat, valamint az üzemzavarok és balesetek elhárításának módját.

A vegyi termékkel foglalkozó személynek ismernie kell a biztonsági szabályokat és a biztonsági adatlapban megadott adatokat. A veszélyes anyagokat szállító személyeket az ADR/RID előírásainak megfelelően meg kell ismertetni a baleset esetén követendő utasításokkal.

További információk:

BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet (REACH) és az (EU) 2020/878 bizottsági rendelet szerint

AquaStop Bitumen 2K® Flex — B komponens – por

Verzió: 3.0 (HU)

Kiadás dátuma: 2023. 06. 22.

A fenti információk a termék biztonságos kezelésének feltételeit írják le, és a gyártó jelenlegi ismereteinek felelnek meg; a termékkel foglalkozó személyek képzéséhez szolgálnak útmutatóul. A gyártó a termék fent leírt tulajdonságaiért az ajánlott felhasználási mód betartása esetén vállal garanciát. A felhasználó felelős annak megállapításáért, hogy a termék alkalmas-e az adott célra, valamint a biztonsági intézkedések hozzáigazításáért, ha a felhasználás eltér a gyártó ajánlásától.

Ez a biztonsági adatlap a 2023. 06. 22-én kelt, 3.0 verziójú cseh nyelvű biztonsági adatlap magyar nyelvű fordítása. Az 1.4, 8., 13. és 15. szakasz a magyarországi forgalmazásnak megfelelő nemzeti adatokkal és jogszabályi hivatkozásokkal került kiegészítésre.