TRUMF® sanace s.r.o.

Műszaki adatlap

AquaStop Cream Inject Activator®

Aktiváló szer krémes injektáláshoz

Leírás

AquaStop Cream Inject Activator® – emulziós aktiváló szer, amelyet a krémes injektálás hatásának fokozására és az aktiváláshoz szükséges idő lerövidítésére fejlesztettek ki, azaz a hidrofób szigetelőréteg képződésének beindítására az **AquaStop Cream®** krémes injektálás nehéz falazati körülmények közötti alkalmazásakor.

AquaStop Cream Inject Activator® elsősorban a krémes injektálás közegének előkészítésére szolgál olyan anyagokban, amelyek jellegüknél fogva lassítják az injektálószer természetes behatolását a falazat tömegébe, és így meghosszabbítják a krémes injektálás természetes aktiválódását. Elsősorban két közegtípusról van szó. Az első a tömör, kevéssé nedvszívó anyag, mint a kő, a beton vagy a keményre égetett tégla; a második esetben a szokásosan nedvszívó falazat, amelynek azonban az injektálás időpontjában nagyon alacsony az aktuális nedvességtartalma – például megelőző jellegű injektálás esetén. **AquaStop Cream Inject Activator®** elsősorban azokban az esetekben célszerű, amikor az injektálás tömör, kevéssé porózus és egyben száraz közegbe történik. Ezt az aktiváló készítményt éppen a legkevésbé kedvező tényezők esetére fejlesztettük ki, hogy a hatás ugyanolyan megbízható legyen, mint a nyirkos és porózus falazatban. Nem azért fejlesztettük ki, mert az **AquaStop Cream®** injektálókrém kevésbé lett volna hatékony, mint a hasonló injektálószerek, hanem azért, mert valós és laboratóriumi körülmények között végzett hosszú távú alkalmazások során megállapítottuk, hogy ez az aktiváló készítmény egyértelműen fokozza és megkönnyíti a hidrofób réteg kialakulását a fent említett nem szokványos és legkevésbé kedvező közegekben és falazattípusokban. Ez a mi know-how-unk, amellyel bizonyíthatóan a maximális hatékonyság felé mozdítottuk el a krémes injektálást a fent említett kedvezőtlen adottságú injektálandó falazat esetében is, mint amilyen a kevéssé porózus falazat (kő, beton és hasonlók) minimális aktuális nedvességtartalommal kombinálva.

AquaStop Cream Inject Activator® a krémes injektálás alkalmazása előtt az injektálófuratok és ezzel a falazat anyagának enyhe átnedvesítésére szolgál. A hatóanyag felszabadulásának aktív támogatása a soron következő krémes injektálásból, valamint a hidrofób anyagok jobb behatolása a falazat valamennyi rétegébe felgyorsítja a vízszigetelő réteg kialakulásának folyamatát a falazat teljes térfogatában, és ezzel együtt a szerkezet kiszáradását.

AquaStop Cream Inject Activator® használata nem szükséges nedvszívó és kellően nyirkos falazatban, amely önmagában is megfelelő feltételeket biztosít az **AquaStop Cream®** krémes injektálás hatékony működéséhez.

AquaStop Cream Inject Activator® a hatóanyagokat vizes emulzióban tartalmazza, nem tartalmaz szerves oldószereket, és nagyon jól összeférhető a falazat anyagával.

Előnyök

AquaStop Cream Inject Activator®

- Fokozza és felgyorsítja az **AquaStop Cream®** krémes injektálás hatékonyságát nehéz közegben
- Aktiválja a vízszigetelő réteg kialakulását a szerkezetben
- Támogatja az injektálást kevéssé nedvszívó falazatban – betonban, kőben, keményre égetett téglában
- Támogatja az injektálást száraz falazatban, megelőző jellegű injektálás esetén
- Gyors, tiszta és egyszerű alkalmazás
- Az elkészített aktiváló emulzió alacsony viszkozitása lehetővé teszi a felhordást bármilyen permetezővel
- Oldószerek és veszélyes anyagok nélkül, higiénikusan és ökológiailag ártalmatlan

Alkalmazási terület

TRUMF sanace s.r.o.

Műszaki adatlap

AquaStop Cream Inject Activator®

Aktiváló szer krémes injektáláshoz

AquaStop Cream Inject Activator® kizárólag a falazatba történő alkalmazásra szolgál, közvetlenül az **AquaStop Cream®** krémes injektálás előtt, tömör, kevéssé nedvszívó anyagú falazatban (kő, beton vagy keményre égetett tégla), illetve szokásos falazatban, amelynek nagyon alacsony vagy egyenetlenül eloszló az aktuális nedvességtartalma (megelőző jellegű injektálás, változó falazatösszetétel).

Az **AquaStop Cream Inject Activator®** használata az azt követő **AquaStop Cream®** krémes injektálás nélkül nem javasolt; az aktiváló emulzió önmagában alkalmazva nem fejt ki számottevő hidrofobizáló hatást.

Az **AquaStop Cream Inject Activator®** és az **AquaStop Cream®** krémes injektálás együttes, legmegfelelőbb felhasználásával kapcsolatos információkért és tanácsadásért forduljon a TRUMF sanace s.r.o. cég műszaki osztályához.

Felhordás

Az **AquaStop Cream Inject Activator®** az előkészített injektálófuratokba juttatandó – például befecskendezéssel, a kínálatunkban szereplő applikátorral –, hozzávetőleg 2–24 órával a krémes injektálás megkezdése előtt.

Nem valódi injektálásról van szó; a helyes alkalmazás mindössze a furatok, és ezzel együtt a falazat enyhe átnedvesítését jelenti az aktiváló anyaggal.

Az **AquaStop Cream Inject Activator®** legmegfelelőbb felhasználásával és hatékony alkalmazási módjával kapcsolatos információkért és tanácsadásért forduljon a TRUMF sanace s.r.o. cég műszaki osztályához, illetve hívja a +420 731 565 565 tanácsadói vonalat, amelyet Jiří Schwarz ügyvezető üzemeltet hétfőtől péntekig 9–15 óra között, szombaton 10–12 óra között. Weboldalainkon nyilvánosan működő internetes tanácsadó is elérhető, ahová kérdését elküldheti, vagy megkeresheti a keresőcímkék szerint a korábban már megválaszolt azonos kérdést.

A szerkezet előkészítése és az injektálófuratok

Az **AquaStop Cream Inject Activator®** aktiváló emulziója az előkészített szerkezetbe és a krémes injektálásra kijelölt injektálófuratokba kerül felhordásra – lásd az **AquaStop Cream®** műszaki adatlapját.

A permetezés menete

Az **AquaStop Cream Inject Activator®** aktiváló emulzióját +5 °C és +30 °C közötti környezeti hőmérsékleten, rövid ideig tartó permetezéssel juttassa a furatokba.

Óvja a szerkezetet a fagytól: az azt követő krémes injektálás alkalmazásáig (max. 24 óra) a szerkezet hőmérséklete nem eshet 0 °C alá.

A permetezés előtt tisztítsa meg a kifúrt furatokat sűrített levegővel a durva szennyeződésektől és a finom portól.

Az **AquaStop Cream Inject Activator®** aktiváló emulziójának fogyasztása a falazat jellegétől és nedvszívó képességétől függ; a tájékoztató fogyasztási értékeket a Műszaki információk fejezet tartalmazza.

Az eszközök tisztítása és karbantartása

Minden felhordó szerszámot és felszerelést közvetlenül a használat után ki kell öblíteni és meleg vízzel le kell mosni, adott esetben szappanos szer használatával.

TRUMF sanace s.r.o.

Műszaki adatlap

AquaStop Cream Inject Activator®

Aktiváló szer krémes injektáláshoz

Műszaki információk

Hatóanyag:	szilán/sziloxán
Bázis:	vizes emulzió oldószerek nélkül
Megjelenés:	fehéres folyadék
Szag:	szagtalan
Sűrűség:	0,99 ± 0,01 kg/dm³
Felhordási hőmérséklet:	+5 és +30 °C között

Az AquaStop Cream Inject Activator® aktiváló emulzió és koncentrátum tájékoztató fogyasztása

A falazat vastagsága	mm	150	450	750	1000
Tengelytávolság (furatosztás)	mm	100			
Aktivátor mennyisége egy furatra kb.	ml	18	56	95	127
Aktivátor fogyasztása 1 m falhosszra	l	0,18	0,56	0,95	1,30

Kiszerelés

Palack 1 l, kanna 5 l és 10 l

Tárolás

- Szárazon, napsugárzástól és fagytól védve tárolandó
- Ajánlott hőmérséklet +5 °C és +30 °C között
- Az **AquaStop Cream Inject Activator®** minimális eltarthatósága bontatlan csomagolásban 12 hónap

Minőségellenőrzés

A termék és annak gyártása a gyártó irányítási rendszerének megfelelően folyamatos minőségellenőrzés alatt áll. A termékre kiállításra került a 050-023138 sz. Építőipari Műszaki Tanúsítvány (STO) és a 204/C5/2020/050-023141 sz. tanúsítvány, amelyeket a Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. (Prágai Építésügyi Műszaki és Vizsgáló Intézet), AO 204 adott ki. A Szlovák Köztársaságban a termékre az SK TP-19/0037 sz. SK műszaki szakvéleményt állították ki, amelyet a Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., AO TP04 adott ki, valamint a 0001/2019 sz. SK paraméternyilatkozatot.

Egészségvédelem és munkabiztonság

A termék **nem** minősül veszélyesnek az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete és a Bizottság (EU) 830/2015 rendelete értelmében.

- A bőr védelmére használjon testhezálló védőruházatot, védőcipőt és védőkesztyűt
- A szem védelmére használjon szorosan illeszkedő védőszemüveget
- Szembe vagy bőrre kerülés esetén azonnal, alaposan öblítse le tiszta vízsugárral; ha a panaszok továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz
- Véletlen lenyelés esetén ne hánytasson, forduljon orvoshoz

További információk a termék biztonsági adatlapjában találhatók.

Kapcsolat

TRUMF sanace s.r.o.
Székhely: Blatnická 14/3, Praha 5 Sobín, PSČ 155 21, Cseh Köztársaság

Műszaki adatlap

AquaStop Cream Inject Activator®

Aktiváló szer krémes injektáláshoz

Műszaki osztály: Jiří Schwarz
Mobil: +420 603 589 130, +420 731 565 565
Telephely: Dvorská 1163, Rudná u Prahy, PSČ 252 19
Vezetékes: +420 235 312 000
www.aquastop-cream.hu
service@aquastop-cream.hu

Kiadva: 2021.05.20.
Revízió sz.: 1

A jelen műszaki adatlapban közölt információk legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, amelyeket laboratóriumi vizsgálatok és gyakorlati tesztek eredményei, valamint az állami TZÚS vizsgálóhely tanúsításai támasztanak alá. Mivel a terméket a mi ellenőrzési körünkön kívül alkalmazzák, kizárólag a termék mint olyan deklarált minőségéért vállalunk garanciát. A gyártó nem felel azokért a hibákért, amelyek a vevő helytelen alkalmazásából vagy nem megfelelő tárolásából erednek. A termék minőségét azonban teljes mértékben garantáljuk!